

## KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJU

### ODDÍL 1: IDENTIFIKACE LÁTKY/PRODUKTU A SPOLEČNOSTI/PODNIKU

1.1. Identifikátor produktu:

## METABOND OLD SPEZIAL

Balící jednotka: 250 ml, 5 l

1.2. Relevantní identifikované použití látky nebo Produktu a použití, která se nedoporučují:

Prísada do maziva pre opotrebované zážihové, vznetové a plynové motory pre použitie širokou verejnosťou.

1.3. Údaje o dodavateli karty bezpečnostních údajů:

Distributor/Importér:

**Race Print GP s.r.o.**

V Zeleném údolí 1304/15

ČR 14800 PRAHA 4 - KUNRATICE

Tel: +420 722 413 418

Údaje výrobce:

METABOND MAGYARORSZÁG KFT.

9030 Győr, Csonkaér u. 5.

Tel/fax.: 96/332-738

metabond@metabond.hu

1.3.1. Jméno odpovědné osoby: Ing. Jan Čán

E-mail: -

1.4. Nouzové telefonní číslo:

TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC)

Klinika pracovního lékařství a toxikologie

Na bojišti 1771/1

120 00 Praha 2 - Nové město

Telefon: +420 224 919 293, +420 224 915 402

### ODDÍL 2: IDENTIFIKACE NEBEZPEČÍ

2.1. Klasifikace Produktu:

Zařazení podle nařízení (ES) č. 1272/2008 (CLP):

H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci

H319 – Způsobuje vážné podráždění očí

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky

Bezpečnostní pokyny - věty H:

**H317** – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

**H319** – Způsobuje vážné podráždění očí.

**H412** - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

2.2. Prvky označení:

**Složky určující nebezpečí:** Aditiva do mazacích olejů, — na základe alkyl(C16–24)benzénsulfonátov vápenatých; Kyselina fosforoditiová, smíšené O,O- bis (1,3- diemtylbutyl a isopropyl) estery, zinečnaté soli\*

GHS07



POZOR

Bezpečnostní pokyny - věty H:

**H317** – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

**H319** – Způsobuje vážné podráždění očí.

**H412** – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Bezpečnostní pokyny - věty P:

**P102** - Uchovávejte mimo dosah dětí.

**P103** – Před použitím si přečtěte etiketu.

**P280** – Noste ochranné rukavice.

**P305+P351+P338** – **PO ZASAŽENÍ OČÍ: Opatrne niekoľik minut oplachujte vodou. Jestliže používáte kontaktní čočky a ak je to možné, odstráňte. Pokračujte vo vyplachování. Pokračovat v oplachování.**

**P302 + P352** – **PŘI KONTAKTU S POKOŽKOU: Umyjte velkým množstvím vody a mýdla.**

**P301+P310**- **PO POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM (TIC) nebo lékaře.**

**P331** – Nevyvolávejte zvracení.

**P501** – Zneškodněte obsah/nádobu: zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

### 2.3. jiná nebezpečí:

Fyzikálně-chemické nebezpečí: hořlavá, viskózní Produkt ropných produktů s vysokým bodem vzplanutí.

Nebezpečí pro zdraví: při zasažení očí, zasažení pokožky nastane dráždění, Senzibilizace.

Nebezpečný pro životní prostředí: obsahuje látky škodlivé pro životní prostředí.

Výsledky posouzení PBT a vPvB: Nejsou k dispozici údaje.

## ODDÍL 3: SLOŽENÍ/INFORMACE O SLOŽKÁCH

### 3.1. Látky:

Neaplikovatelné.

### 3.2. Produkt: je směsí přísad minerálního původu a rozpuštěných v syntetických základních olejích.

Výrobek mimo níže uvedených neslučitelných materiálů (viz odd. Přítomnost jiných nebezpečných složek) výrobce neuvádí. Ostatní komponenty sa nepovažujú za nebezpečné látky ve smyslu platných právních předpisů, nebo jejich koncentrace v Produktu nedosahuje míru, nad kterou je potřebné jejich přítomnost vzít do úvahy při klasifikaci nebezpečnosti.

| Název látky   | Číslo CAS   | č. ES     | Číslo REACH      | Konc. (%) | Klasifikácia 1272/2008/ES (CLP) |                   |         |
|---|-------------|-----------|------------------|-----------|---------------------------------|-------------------|---------|
|   |             |           |                  |           | Pikt. nebez.                    | Kat. rizika       | H-veta: |
| <b>4,4'- metylén bis (dibutyliditiokarbamát)*</b>   | 10254-57-6  | 233-593-1 | 01-2119708416-41 | 20-25     | -                               | Aquatic Chronic 4 | H413    |
| <b>Rozvětvený hexatriakontán</b><br>Indexové číslo: 601-064-00-8  | 151006-62-1 | 417-070-7 | 01-0000016388-62 | <20       | -                               | Aquatic Chronic 4 | H413    |
| <b>Mazací oleje (ropa), C24-50, extrahované rozpouštědlem, odparafinované, hydrogenizované**</b><br>Indexové číslo: 649-530-00-X<br>Poznámka L      | 101316-72-7 | 309-877-7 | 01-2119489969-06 | 10-20     | GHS08<br>Nebezpečnostvo         | Asp. Tox. 1       | H304    |
| <b>Mazací oleje (ropa), C18-40, odparafinované rozpouštědlem, hydrokrakované, na bázi destilátu**</b><br>Indexové číslo: 649-506-00-9<br>Poznámka L | 94733-15-0  | 305-594-8 | 01-2119486987-11 | 5-10      | GHS08<br>Nebezpečnostvo         | Asp. Tox. 1       | H304    |
| <b>Minerální olej**/**</b><br>Poznámka L  | -           | -         | -                | 10-15     | GHS08<br>Nebezpečnostvo         | Asp. Tox. 1       | H304    |
| <b>Kyselina fosforoditiová,</b>   | 84605-28-8  | 283-392-8 | 01-              | 1-3       | GHS05                           | Skin Irrit. 2     | H315    |

Datum vytvoření: 05. 05. 2017

Datum revize: -

Číslo verze: 1

# Metabond Old Spezial



Distributor pro ČR Race Print GP s.r.o.  
IČO 24222895 info@metabondcz.cz

|   |            |           |                          |     |                       |                                    |              |
|---|------------|-----------|--------------------------|-----|-----------------------|------------------------------------|--------------|
| smíšené 0,0- bis (1,3-diemtylbutyl a isopropyl) estery, zinečnaté soli*             |            |           | 2119493626-26            |     | GHS09<br>Nebezpečnost | Eye Dam. 1<br>Aquatic<br>Chronic 2 | H318<br>H411 |
| Aditiva do mazacích olejů, — na základe alkyl (C16–24) benzénsulfonátov vápenatých* | 70024-69-0 | 274-263-7 | 01-<br>2119492616-<br>28 | 1-3 | GHS07<br>Pozor        | Skin Sens.<br>1B                   | H317         |
| Olefin-sulfid (patentom chránené, výrobné tajomstvo)*                               | -          | -         | -                        | <2  | -                     | Aquatic<br>Chronic 3               | H412         |

\*: Klasifikace od výrobce, látka není uvedena v příloze č. VI. Nařízení 1272/2008/ES.

\*\* : Klasifikace stanovená výrobcem, která kromě klasifikace podle nařízení č. 1272/2008/ES obsahuje i jinou klasifikaci.

\*\*\*: Produkt, pro označený Minerální olej z níže uvedených může obsahovat jeden nebo více:

č. ES: 265-157-1, Číslo REACH: 01-2119484627-25, destiláty (ropné), hydrogennačně rafinované, těžké parafínové

č. ES: 265-169-7, Číslo REACH: 01-2119471299-27, destiláty (ropné), odparafinované rozpouštědlem, těžké, parafínové;

č. ES: 265-158-7, Číslo REACH: 01-2119487077-29, destiláty (ropné), hydrogennačně rafinované, lehké, parafínové

č. ES: 265-159-2, Číslo REACH: 01-2119480132-48, destilát (ropný), rozpouštědlo odparafinované, lehké parafínové.

Poznámka L:

Látka nemusí být klasifikována jako karcinogenní, jestliže sa dá prokázat, že obsahuje méně než 3 % látek extrahovatelných DMSO stanovených metodou IP 346 „Stanovení polycyklických aromatických látek v nepoužitých základových mazacích olejích a bezasfalténových ropných frakcích – metoda indexu lomu extrakcí dimetylsulfoxidem“, Ústav pro ropu, Londýn (Institute of Petroleum, London).

Celý text H-vět: viz článek 16.

## ODDÍL 4: OPATŘENÍ PRVNÍ POMOCI

### 4.1. Popis opatření první pomoci:

Všeobecná: okamžitě přemístěte postiženého z blízkosti zdroje nebezpečí. Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv a obuv a oděv před opětovným použitím vyperte. Zraněnému v bezvědomí nebo v křečovitém stavu nepodávat tekutinu, nevyvolávat zvracení. Odbornost a rychlost poskytnuté první pomoci ve značné míře snižuje vznik a akutnost příznaků.

#### POŽITÍ:

Co udělat:

- Ústa je zapotřebí vypláchnout vodou.
- Při vracení skloňte hlavu postihnutého, aby sa predišlo vniknutiu zvratkov do plúc!
- Tepelná bezpečnost!
- Je zakázáno vyvolávat dávení!

#### VDECHNUTÍ:

Co udělat:

- Vyneste postiženého na čistý vzduch, uvolněte mu oděv a uložte ho do pohodlné polohy!
- VDECHNUTÍ: V případě potřeby aplikujte umělé dýchání!
- Okamžitě přivolejte lékařskou pomoc!

#### KONTAKT S POKOŽKOU:

Co udělat:

- Odstraňte kontaminované oblečení!
- Pokožku důkladně omývejte velkým množstvím tekoucí vody a mýdlem!
- K čištění je zakázáno používání benzínu, petroleje nebo jiného rozpouštědla!
- V případě přetrvávajících těžkostí se poraďte s lékařem!

#### ZASAŽENÍ OČÍ:

Co udělat:

- Oči vypláchněte vodou roztažením očních víček a současným hýbáním očních bulv (minimálně po dobu 10 minut).
- Odstraňte kontaktní čočky!
- Jestliže příznaky přetrvávají delší dobu okamžitě vyhledejte lékaře!

### 4.2 Najdůležitější příznaky a účinky, akutní i opožděné

Datum vytvoření: 05. 05. 2017

Datum revize: -

Číslo verze: 1

# Metabond Old Spezial



Distributor pro ČR Race Print GP s.r.o.  
IČO 24222895 info@metabondcz.cz

Pri zasiahnutí očí, zasiahnutí pokožky môže nastať Senzibilizace. môže spôsobiť alergické reakcie. Pri požití môže nastať nevoľnosť a hnačka.

- 4.3 Údaje o jakékoliv potřebě okamžité lékařské péči a zvláštního ošetření  
Pokud se vyskytnou příznaky nebo podezření otravy, práci je třeba okamžitě přerušit a po poskytnutí místní první pomoci zabezpečit lékařskou péči. Lékaři předložte označení, resp. Bezpečnostní list Produktu. Ošetřit podle příznaků.

## ODDÍL 5: PROTIPOŽÁRNÍ OPATŘENÍ

- 5.1. Hasicí prostředky:  
5.1.1. Vhodné Hasicí prostředky:  
Vodní postřik, hasicí prach, hasicí pěna, kysličník uhličitý.  
5.1.2. Nevhodné Hasicí prostředky:  
Nepoužívejte plný vodní proud, pretože proud rozširuje oheň.
- 5.2. Zvláštní ohrožení vyplývající z látky nebo ze Produktu:  
Produkt je hořlavý.  
Pri nedokonalom horení môžu vznikati oxid uhoľnatý a iné nedefinovateľné organické a neorganické zlúčeniny, toxický dym/plyn obsahujúci síru (oxidy uhlíka, oxidy síry, oxidy fosforu, sadze). VDECHNUTÍ těchto plynů může vážně poškodit zdraví.
- 5.3. Rady pro požárníky:  
Hasiči musí mít priměřené ochranné pomůcky a uzavřený dýchací přístroj s celotvářovou maskou v přetlakovém módu.  
Nechráněné osoby ihned vykažte z místa havárie.  
Chovejte se jako při chemickém ohni.  
Při velkém množství hořících produktů požáru a kontaminované hasicí vody sa zneškodňuje podľa místných predpisů, nepoušťejte do kanalizace. Jestli je to možné bez ohrožení bezpečnosti, nádrže odstraňte z blízkosti ohně. Pokud to není možné, nádrže ohrožené ohněm je třeba chladit vodním postřikem. Manipulace podobně jako s hořícím tukem nebo olejem.

## ODDÍL 6: OPATŘENÍ PŘI NÁHODNÉM UVOLNĚNÍ

- 6.1. Zvláštní bezpečnostní opatření, osobní ochranné prostředky a postupy v nouzových situacích:  
6.1.1. Pro jiný než pohotovostní personál:  
Na místě nehody sa může zdržovat jen vyškolená, vhodnými osobními ochrannými prostředky vybavená osoba, ktorá dokáže ovládat situaci (Viz sekce 8).  
6.1.2. Pro pohotovostní personál:  
Použijte vhodné osobní ochranné prostředky (ochranné rukavice, ochranné brýle, viz oddíl 8).  
Zdroj vznícení se musí odstranit.  
Postarajte sa o vhodné větrání.  
Vypnout elektrická zařízení.
- 6.2. Opatření na ochranu životního prostředí:  
Uniklý produkt, respektive vznikající odpad zlikvidujte v souladu s platnými predpisy na ochranu životního prostředí. Musíte zabránit tomu, aby se produkt nebo z něho pocházející odpad dostali do vody se živými organismy, půdy a veřejné kanalizace. V případě, že došlo k znečštění životního prostředí, okamžitě musíte informovat příslušné úřady.
- 6.3. Metody a materiál na zabránění šíření a čištění:  
Při úniku velkého množství uniklý produkt adsorbujte nehořlavou adsorpční látkou (písek, silikagel, univerzální absorpční produkt, zemina) a sebíraný odpad skladujte do jeho odborného odstranění/zneškodnění ve vhodné označené uzatváratelné nádobě pro nebezpečný odpad.  
Při úniku menšího množství, uniklou Produkt, resp. zbytky odstranit běžnými způsoby úklidu.
- 6.4. Odkaz na jiné oddíly:  
Další podrobnější informace najdete v kapitole 8 a 13.

## ODDÍL 7: MANIPULACE A SKLADOVÁNÍ

- 7.1. Bezpečnostní opatření, pravidla bezpečného nakládání:

Datum vytvoření: 05. 05. 2017

Datum revize: -

Číslo verze: 1

Dodržujte bezpečnostní předpisy pro práci s chemikáliemi.  
Výrobek obsahuje nebezpečné složky uvedené v tabulce níže.  
Zabránit expozici s přípravkem. (POŽITÍ, ZASAŽENÍ OČÍ, kontakt s pokožkou, VDECHNUTÍ etc.).  
Před jídlem, pitím a kouřením a na konci práce si důkladně umejte ruce.  
Technická opatření:  
Postarejte se o náležité větrání!  
Protipožární a protivýbušné pravidla:  
Držte daleko od otevřeného ohně/zápalných zdrojů.  
Nekouřit.

## 7.2. Podmínky bezpečného skladování, spolu s případnou neslučitelností:

Podmínky bezpečného skladování:  
Skladovat na suchém, dobře větratelném místě, v dobře uzavřeném obalu, oddělene od oxidačních látek, potravin a nápojů a krmiva.  
Chránit před tepelnými zdroji, otevřeným ohněm, sálajícím teplem, slunečním zářením a mrazem.  
Doporučená teplota skladování: pod 40 °C.  
Chraňte před dětmi a nepovolanými osobami.  
Nesnášenlivé látky: silné oxidačné činidlá (chlorečnany, dusičnany, peroxidy, kyslík) silné kyseliny a zásady.  
Typ materiálu, ktorý sa používa na balení/skladování: není k dispozici zvláštní instrukce.

## 7.3. Specifické konečné použití:

Prísada motorových olejov štvrtaktých opotrebovaných benzínových, plynových a naftových motorov osobných a úžitkových vozidiel, iných zariadení (zemné stroje, hnacie motory). Uživatelé mají při každém použití přečíst návod k použití a dodržovat zásady pro bezpečné používání a manipulaci.

## ODDÍL 8: KONTROLY EXPOZICE/OSOBNÍ OCHRANA

### 8.1. Kontrolní parametry:

Pracovní expoziční limity:

**Oleje minerální, kapalný, aerosol, dýmy:** NPEL průměrný 5 ppm, 1 mg.m<sup>-3</sup>, NPEL krátkodobý : 15 ppm, 3 mg.m<sup>-3</sup>

| DNEL         |              | Expoziční cesta | Frekvence expozice                    | Poznámka     |
|--------------|--------------|-----------------|---------------------------------------|--------------|
| Zaměstnanec  | Uživatel     |                 |                                       |              |
| nejsou údaje | nejsou údaje | Dermální        | Krátká (akutní)<br>Dlouhá (opakovaná) | nejsou údaje |
| nejsou údaje | nejsou údaje | Inhalativní     | Krátká (akutní)<br>Dlouhá (opakovaná) | nejsou údaje |
| nejsou údaje | nejsou údaje | Orální          | Krátká (akutní)<br>Dlouhá (opakovaná) | nejsou údaje |

| PNEC         |              |              | Frekvence expozice                         | Poznámka      |
|--------------|--------------|--------------|--|---------------|
| Voda         | Půda         | Ovzduší      |  |               |
| nejsou údaje | nejsou údaje | nejsou údaje | Krátká (jednorázová)<br>Dlouhá (opakovaná) | nejsou údaje  |
| nejsou údaje | nejsou údaje | nejsou údaje | Krátká (jednorázová)<br>Dlouhá (opakovaná) | nejsou údaje  |
| nejsou údaje | nejsou údaje | nejsou údaje | Krátká (jednorázová)<br>Dlouhá (opakovaná) | nejsou údaje. |

### 8.2. Kontroly expozice:

V případě nebezpečného materiálu, který není regulovaný limitní hodnotou, zaměstnavatel je povinen snížit míru expozice na minimální úroveň podle vědecké a technické úrovně poznatků, kde podle aktuálních vědeckých poznatků nebezpečný materiál nemá žádné škodlivé účinky na zdraví.

#### 8.2.1. Priměřené technické zabezpečení:

Při vykonávání práce je potřebná náležitá opatrnost, aby se zabránilo vylití přípravku, nebo tomu, aby sa přípravek dostal na podlahu, oblečení, pokožku nebo do očí.  
Pri použití v uzavretom priestore. postarajte sa o náležité vetranie.  
Noste ochranné oblečení odpovídající předpisům a zabezpečte si podmínky k očistě.  
Pri používaní výrobku nejzte, nepijte ani nekuřte.  
V pracovních přestávkách a po ukončení práce ruky dôkladne umyť.  
Okamžitě odstraňte kontaminovaný oděv!

- 8.2.2. Individuální ochranná opatření, jako například osobní ochranné prostředky:
1. Ochrana očí/tváře: Není potřebné. Ak hrozí potriešenie očí, pri odstránení úniku alebo preliatí hmoty pri priemyselných operáciách, je potrebné nosenie ochranných okuliarov (EN 166).
  2. Ochrana kůže:
    - a. Ochrana rúk: je doporučené nosenie oleju vzdorných rukavíc (EN 374), doba prieniku: > 480 minút, výkonnostný stupeň: 6, doba priepustnosti: 0. Poznámka: pri výbere vhodných ochranných rukavíc nerozhoduje len materiál, ale aj výrobca. Permeačný čas, faktor preniknutia, čas preniknutia, stálosť môžu byť rôzne v závislosti od výrobcu, preto vybrané rukavice treba testovať na dané použitie.
    - b. Ostatní: Používejte ochranný oděv odpovídající předpisům.
  3. Ochrana dýchacích cest: V případě normálního použití sa nevyžaduje. Je-li vysoká koncentrace nebezpečných látek v ovzduší, je potřebné nosit ochrannou masku proti organickým plynům.
  4. Tepelná nebezpečnost: Nejsou k dispozici údaje.

8.2.3. Kontrola environmentální expozice:

Nevypouštět do okolí, kanalizace, půdy a vodních zdrojů.

**Předpisy uvedené v bodě 8. sa vztahují na odborně vykonávanou činnost za průměrných podmínek a za podmínky použití pro stanovený účel. V případě, že sa práce vykonáva v odlišných podmínkách nebo za mimořádných okolností, o dalších potřebných úlohách a v souvislosti s osobními ochrannými prostředky by jste se měli rozhodnout se zapojením odborníka.**

## ODDÍL 9: FYZIKÁLNÍ A CHEMICKÉ VLASTNOSTI

9.1. Informace o základních fyzikálních a chemických vlastnostech:

| Parametr                                       |   | Způsob zkoumání                                   | Poznámka |
|--|---|---|----------|
| 1. <b>Vzhled:</b>                              | hnědá, lesklá kapalina  |   |          |
| 2. <b>Zápach:</b>                              | charakteristický pro výrobek, ne nepříjemný                       |   |          |
| 3. Prahová hodnota zápalu:                     | nejsou údaje  |   |          |
| 4. pH:   | nejsou údaje  |   |          |
| 5. Teplota tavení/tuhnutí:                     | nejsou údaje  |   |          |
| 6. Počáteční teplota varu a destilační rozsah: | nejsou údaje  |   |          |
| 7. Bod vzplanutí:                              | 160 °C  | MSZ EN ISO 2592                                   |          |
| 8. Rychlost odpařování:                        | nejsou údaje  |   |          |
| 9. Hořlavost:                                  | nejsou údaje  |   |          |
| 10. Horní/dolní limity hořlavosti/výbušnosti:  | nejsou údaje  |   |          |
| 11. Tlak par:                                  | Nevýrazný pach 20 °C  |   |          |
| 12. Hustota par:                               | nejsou údaje  |   |          |
| 13. Relativní hustota:                         | nejsou údaje.   |   |          |
| 14. Rozpustnost:                               | Je nerozpustný ve vodě  |   |          |
| 15. Respirační kvocient (n-oktanol/voda):      | nejsou údaje  |   |          |
| 16. Teplota samovznícení:                      | nejsou údaje  |   |          |
| 17. Teplota rozkladu:                          | nejsou údaje  |   |          |
| 18. Viskozita:                                 | kinematické: 185,6 mm <sup>2</sup> /s<br>22,05 mm <sup>2</sup> /s | 40 °C, MSZ EN ISO 3104<br>100 °C, MSZ EN ISO 3104 |          |
| 19. Výbušné vlastnosti:                        | nevýbušný.  |   |          |
| 20. Oxidační vlastnosti:                       | nejsou údaje.   |   |          |

9.2. Další informace:

Rozpustnost v iných rozpúšťadlách: benzín, petrolej, toluén, atď.

## ODDÍL 10: STABILITA A REAKTIVITA

10.1. Reaktivita:

Nepříznačné, neznáme nebezpečnost.

10.2. Chemická stabilita

Pri normální teplotě: pri běžných pracovních podmínkách stabilní.

10.3. Možnost nebezpečných reakcí:

Datum vytvoření: 05. 05. 2017

Datum revize: -

Číslo verze: 1

Pri správne manipulaci a skladování nevstupuje do reakce, nenastane nebezpečná polymerizace.

- 10.4. Podmínky, kterým je třeba se vyhnout:  
Otevřený oheň, extrémní teplota, přímé sluneční záření, mráz.
- 10.5. Nekompatibilní materiály:  
Silné oxidačné činidlá (chlorečnany, dusičnany, peroxidy, kyslík) silné kyseliny a zásady.
- 10.6. Nebezpečné produkty rozkladu:  
V případě požiaru oxidy uhlíku, oxidy síry, další plyny/páry s obsahom síry, oxidy fosforu.

## ODDÍL 11: TOXIKOLOGICKÉ INFORMACE

### 11.1 Informace o toxikologických účincích

Akutní toxicita: Podle dostupných údajů nesplňuje kritéria klasifikace.  
Poleptání kůže/podráždění kůže: Podle dostupných údajů nesplňuje kritéria klasifikace.  
Vážné poškození/podráždění očí: Způsobuje vážné podráždění očí.  
Senzibilizace dýchacích cest nebo pokožky: může vyvolat alergické kožné reakce.  
Mutagenita zárodečných buněk: Podle dostupných údajů nesplňuje kritéria klasifikace.  
Karcinogenita: Podle dostupných údajů nesplňuje kritéria klasifikace.  
Reprodukční toxicita: Podle dostupných údajů nesplňuje kritéria klasifikace.  
Toxicita pro specifický cílový orgán (STOT) – jednorázová expozice: Podle dostupných údajů nesplňuje kritéria klasifikace.  
Toxicita pro specifický cílový orgán (STOT) – opakovaná expozice: Podle dostupných údajů nesplňuje kritéria klasifikace.  
Aspirační toxicita: Podle dostupných údajů nesplňuje kritéria klasifikace.

11.1.1. Souhrn výsledků vyšetření v případě látek na registraci:  
Nejsou k dispozici údaje.

11.1.2. Příslušné toxikologické údaje:  
Přípravok po prehltnutí, vdýchnutí alebo trvalej iritácie pokožky na základe toxikologických údajov a koncentrácie nie je zatriedený ako škodlivá Produkt.  
Produkt na základe zloženia: dráždivý.  
Obsahuje senzibilizujúce zložky (kalcium-mono(C16-26)alkylbenzénsulfonát), môže vyvolať alergické reakcie.  
Základný/é olej/e obsahuje/ú o 3% menej výtážku DMSO (IP 346), tým pádom v zmysle prílohy č. VI nariadenia 1272/2008 ES sa nezaraďuje/ú do kategórie karcinogénnych látok, pozrite tiež oddiel č. 3.  
  
Iné toxikologické údaje: respiračná Senzibilizace, Mutagenita zárodečných buněk, karcinogenita, Reprodukční toxicita, Toxicita pro specifický cílový orgán – jednorázová/ opakovaná expozice: nejsou údaje, významný účinek, kritické nebezpečnostvo je neznáme, neočakáva sa.

11.1.3. Informace o pravděpodobných způsobech expozice:  
POŽITÍ, VDECHNUTÍ, kontakt s pokožkou, ZASAŽENÍ OČÍ.

11.1.4. Příznaky souvisící s fyzikálními, chemickými a toxikologickými charakteristikami:  
Kůže: může způsobit podráždění, Senzibilizace.  
Oči: Může způsobit podráždění.  
VDECHNUTÍ: VDECHNUTÍ spreje může způsobit podráždění hrdla a může způsobit podráždění dýchacích cest, kašel, nevolnost, bolesti hlavy a závraty.  
Požití: Vyvolá nucení na zvracení.

11.1.5. Opožděné a okamžité účinky, dále též chronické účinky z krátkodobé a dlouhodobé expozice:  
Může vyvolat alergickou reakci.  
Způsobuje vážné podráždění očí.

11.1.6. Interakční účinky:  
Nejsou k dispozici údaje.

11.1.7. Absence specifických údajů:  
Žádné informace.

11.1.8. Další informace:  
S přípravkem nebyly provedeny toxikologické zkoušky, určení nebezpečnosti bylo provedeno výhradně na základě toxikologických údajů, vztahujících se na zatřídění a koncentraci složek, podle nařízení CLP.

## ODDÍL 12: EKOLOGICKÉ INFORMACE

### 12.1. Toxicita:

Škodlivý pre vodné organizmy, s dlhodobými účinkami.

S prípravkom nebyly provedeny cilené zkoušky, určení nebezpečnosti bylo provedeno výhradně na základě údajů vztahujících se na zařídění a koncentraci složek, podle nařízení CLP.

Údaje o složkách Produktu:

4,4'-metylen bis (dibutylditiokarbamat) (CAS: 10254-57-6):

LC50 (ryby): 0,06 mg/l

EC50 (Daphnia): 0,052 mg/l

NOEC (Daphnia, 21 dní): 247 µg/l

15-0): Mazací oleje (ropa), C18-40, odparafinované rozpouštědlem, hydrokrakované, na bázi destilátu (CAS: 94733-

LC50 (ryby): > 1000 mg/l

EC50 (Daphnia): 60 mg/l

EC50 (Řasy, 72 h): 630,4 mg/l

### 12.2. Perzistence a degradovatelnost:

Údaje o složkách Produktu:

Hexatriacontán je biologicky těžko odbouratelný.

Odbouratelnost' esterov zinok dithiofosforečnanov: 0 - 1,5% (38 dní, test Sturm)

15-0): Mazací oleje (ropa), C18-40, odparafinované rozpouštědlem, hydrokrakované, na bázi destilátu (CAS: 94733-

Biochemická spotřeba kyslíku (BOD5): 26,3 mg/l

Chemická spotřeba kyslíku (COD): 168,0 mg/l

BOD5/COD: 0,157

### 12.3. Bioakumulační potenciál:

Údaje o složkách Produktu:

Hexatriacontán je biologicky těžko odbouratelný.

log Po/w esterov zinok dithiofosforečnanov: 0, 6 - 2,2

15-0): Mazací oleje (ropa), C18-40, odparafinované rozpouštědlem, hydrokrakované, na bázi destilátu (CAS: 94733-

BCF (ryby): 4,73

### 12.4. Mobilita v půdě:

Nejsou k dispozici údaje.

### 12.5. Výsledky posouzení PBT a vPvB:

Nejsou k dispozici údaje.

### 12.6. jiné nepříznivé účinky:

Je zakázáno Produkt, jeho odpadky, zbytky nebo obal vypouštět do přírodních povrchových vod, podzemních vod a do kanalizace.

## ODDÍL 13: OPATŘENÍ PŘI ZNEŠKODŇOVÁNÍ

### 13.1. Metody zpracování odpadu:

Zneškodnění musí být provedeno v souladu s místními předpisy.

#### 13.1.1. Informace týkající se zneškodnění produktu:

Výrobce neuvádí zvláštní doporučení pro způsob zneškodnění.

Kód v seznamu odpadu:

13 02 05\* nechlórované minerální motorové, převodové a Mazací oleje

\* nebezpečný odpad

#### 13.1.2. Informace týkající se zneškodnění obalu:

Likvidujte v souladu s předpisy vztahujícími se k danému produktu.

#### 13.1.3. Fyzikální/chemické vlastnosti, které mohou ovlivňovat možnosti likvidace odpadu:

Nejsou známy.

#### 13.1.4. Pokyny na úpravu odpadových vod:

Nejsou známy.

#### 13.1.5. Mimořádná opatření související se způsobem likvidace odpadu:

Datum vytvoření: 05. 05. 2017

Datum revize: -

Číslo verze: 1



Žádné údaje k dispozici.

## ODDÍL 14: INFORMACE O DOPRAVĚ

**Nepovažujte se za nebezpečný náklad!**

- 14.1. Číslo OSN  
Žádné.
- 14.2. Správné expediční označení OSN:  
Žádné.
- 14.3. Třída(-y) nebezpečnosti pro dopravu:  
Žádné.
- 14.4. Obalová skupina:  
Žádné.
- 14.5. Nebezpečnost pro životní prostředí:  
Neexistuje informace.
- 14.6. Zvláštní bezpečnostní opatření pro uživatele:  
Neexistuje informace.
- 14.7. Doprava hromadného nákladu podle přílohy II k dohovoru MARPOL a Kodexu IBC:  
Neaplikovatelné.

## ODDÍL 15: REGULAČNÍ INFORMACE

15.1 Nařízení/právní předpisy specifické pro látku nebo Produkt v oblasti bezpečnosti, zdraví a životního prostředí

- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) Č. 1907/2006 z 18. prosince 2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemikálií (REACH) a o zřízení Evropské chemické agentury, o změně a doplnění směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení Rady (EHS) č. 793/93 a nařízení Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 76/769/EHS a směrnice Komise 91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 2000/21/ES**
- NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (ES) č. 1272/2008 z 16. prosince 2008 o klasifikaci, označování a balení látek a produktů, o změně, doplnění a zrušení směrnic 67/548/EHS a 1999/45/ES a o změně a doplnění nařízení (ES) č. 1907/2006 (Text s významem pro EHP)**
- NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2015/830 z 28. května 2015, kterým se mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, autorizaci a omezování chemikálií (REACH)**

15.2. Hodnocení chemické bezpečnosti: ne.

## ODDÍL 16: DALŠÍ INFORMACE

Údaje související s revizí karty bezpečnostních údajů: ne.

Úplné znění zkratk, které se vyskytují v kartě bezpečnostních údajů:

DNEL: Odvozené hladiny, při kterých nedochází k žádným účinkům PNEC: Předpokládaná koncentrace, při které nedochází k žádným účinkům Vlivy CMR: karcinogenita, mutagenita a Reprodukční toxicita. PBT: perzistentní, bioakumulativní a toxický. vPvB: velmi perzistentní a velmi bioakumulativní. n.u.: neurčené. n.a.: neaplikovatelné. VOC: Organické prchavé sloučeniny.

Použitá literatura/zdroje:

KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ vystavená výrobcem (30. 09. 2015., verzia 2.1. HU)

Metody pro klasifikaci podle nařízení (ES) č. 1272/2008:

|   |                                       |
|---|---------------------------------------|
| H317 – Může vyvolat alergickou kožní reakci                             | Zařazení na základě výpočetní metody. |
| H319 – Způsobuje vážné podráždění očí                                   | Zařazení na základě výpočetní metody. |
| Nebezpečné pro vodní prostředí, chronické nebezpečí, Kategorie 3 - H412 | Zařazení na základě výpočetní metody. |

H-věty uvedené v částech 2 a 3 karty bezpečnostních údajů:

**H304** – Může být smrtelný po požití a vniknutí do dýchacích cest.

**H315** – Dráždí pokožku.

# Metabond Old Spezial



Distributor pro ČR Race Print GP s.r.o.  
IČO 24222895 info@metabondcz.cz

**H317** – Může vyvolat alergickou kožní reakci.

**H318** – Způsobuje vážné poškození očí.

**H319** – Způsobuje vážné podráždění očí.

**H411** – Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**H412** – Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

**H413** – Může mít dlouhodobé a škodlivé účinky na vodní organismy.

Rady na doučování: není k dispozici údaj.

Tato KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ byla vypracována na základě informací poskytnutých výrobcem a splňuje příslušná nařízení. Informace, údaje a doporučení uvedená v tomto listě jsou poskytnuty v dobré víře, jsou získány ze spolehlivých zdrojů a považují se za pravdivé a přesné od datumu vydání, avšak za účelem úplnosti informací se neposkytuje žádný výklad. KARTA BEZPEČNOSTNÍCH ÚDAJŮ se smí používat jen jako příručka při manipulaci s produktem. Během manipulace nebo používání produktu mohou být zapotřebí další opatření. Uživatelé jsou upozorněni, aby určili vhodnost a použitelnost výše uvedených informací s ohledem na konkrétní okolnosti a účely a uvědomili si, že přebírají na sebe rizika spojená s používáním tohoto produktu. Je odpovědností uživatele, aby dodržoval všechna místní, národní a mezinárodní nařízení týkající se používání tohoto produktu.

Kartu bezpečnostných údajov pripravil: ToxInfo Kft.

Profesionálna pomoc s vysvetlením karty bezpečnostných údajov:  
+36 70 335 8480; msds@msds-europe.com